




art.G128 – MAINTAINER – Mechanical Protection

Propriétés	• Dos en coton pour une meilleure respirabilité		
Paume	Croûte de bovin		
Dos	Coton		
Manchette	Manchette en coton		
Couleur	Neutre / neutre		
Longueur	230 – 270 mm		
L'épaisseur de cuir	1,0 – 1,1 mm (L'épaisseur du matériau n'est pas déterminante ni garantie: d'éventuelles variations d'épaisseur ne font pas l'objet d'une réclamation, en raison d'une grande diversité de cuir)		
Tailles	7 – 11 (S-XXL)		
Domaine d'emploi	manipulation de matériaux de bâtiment, industrie mécanique, agriculture		
Emballage	<i>code</i>	<i>quantité</i>	
	G128-DD00	1 douzaine	1 sachet, 12 paires par sachet
	G128-KD00	10 douzaines	10 sachets, 12 paires par sachet
Normes	  cat. 2  TP TC 019/2011		



AZO FREE

VERSATILITÉ ÉLEVÉE



SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Propriétés techniques	<i>méthode d'essai</i>	<i>description</i>	<i>résultat obtenu</i>	<i>réquisition minimum / range</i>
	EN 340:2003 par 4.3.2 (EN 4045)	Détermination du pH du cuir	3,85	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)	Détermination du pH du dos en tissu	6,95	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.2 (CE ISO/TS 17234)	Détermination du chrome VI	Absent	< 10 [mg/Kg]
	EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche des amines aromatiques e cancérogènes	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388:2003 par 6.1	Résistance à l'abrasion	2	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.2	Résistance à la coupure par lame	1	1 ÷ 5
	EN 388:2003 par 6.3	Résistance à la déchirure	4	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.4	Résistance à la perforation	2	1 ÷ 4