

FICHE TECHNIQUE

5172T

Designation :

Gant en fil nylon/taeki

Taille :

S (6), M (7), L (8), XL (9), XXL (10)

Coloris :

Gris, enduction noir



Descriptif :

Gant anti-coupure en fil fibre de verre/taeki 5 (chiné), enduction en pu noir.

Matériaux :

Gant taeki 5 avec enduction PU

Instruction d'emploi :

Gant de protection contre les risques mécaniques, pour une usage général en milieu sec sans danger de risques chimiques, microbiologiques électriques ou thermiques.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus

Instructions de stockage :

Stoker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans l'emballage d'origine

Instructions de nettoyage/ d'entretien

Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :

Conforme aux directives 89/686/CEE et la Norme Européenne EN388: 2003

L'attestation CE de type est délivré par: CTC-Centre Technique numéro de registre 0075.



4 : Résistance à l'abrasion
5 : Résistance à la coupure
4 : Résistance à la déchirure
2 : Résistance à la perforation

